

BLUETOOTH

BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DAT

LED PODSVÍCENÍ DISPLEJE

BATERIE S DLOUHOU VÝDRŽÍ

AŽ 8 LET BEZ VÝMĚNY

PRO PROGRAMOVÁNÍ BEZ PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ



 Google play

 Apple Store

BE SMART ANYTIME **talento smart**

talento smart jsou inovací ve světě spínacích hodin. Moderní technologie, která propojuje mobilní telefony i tablety se spínacími hodinami Grässlin pomocí Bluetooth technologie. Udává tak směr ve svém oboru a přináší budoucnost. Spínače jsou jednoduše programovatelné, s ovládáním v češtině a dalších 13 jazycích. Díky záložní baterii, která vydrží až osm let, se dají hodiny nastavit ještě před instalací a tak usnadňují programování a šetří čas.

KOMPLETNÍ FUNKČNOST



FUNKCE ZAP/VYP

nejkratší interval je jedna minuta



FUNKCE PULSU

puls lze naprogramovat od jedné vteřiny až po dvě hodiny



MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ S DATEM NEBO BEZ

talento smart se dají programovat na základě konkrétního data nebo nezávisle



FUNKCE NÁHODNÉHO SEPNUTÍ



FUNKCE CYKLUS

možnost nastavení pravidelného cyklu spouštění a vypínání až do dvou hodin



ASTRO PROGRAM

možnost nastavení pravidelného cyklu spouštění a vypínání až do dvou hodin

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odporová zátěž	16 A / 250 V AC
Induktivní zátěž při φ 0,6	10 A / 250 V AC
Zátěž úsporná zářivka / halogen	2,600 VA
Zátěž zářivka	730 VA
Zátěž kompaktní zářivka	14 x 23W, 16 x 20 W, 16 x 15 W, 18 x 11 W, 22 x 7 W
Zátěž LED lamp < 2 W	max. 30 W
Zátěž LED lamp 2-8 W	max. 100 W
Zátěž LED lamp > 8 W	max. 120 W
Zátěž sodíková výbojka	1 X 400 W, 2 X 250 W
Zátěž rtuťová výbojka	1 x 700 W, 2 x 250 W, 4 x 125 W
Proudová zátěž DC	300 MA / 60 V DC / 800 MA / 24 V DC
Spotřeba	< 1 VA (Standby-mode)
Přesnost	\pm 0,3 sekund za den při 20°C
Záloha chodu	8 let, programy uloženy v EEPROM
Připojení	svorkovnice do průměru kabelu 4 mm ²
Přenos dat	Bluetooth 4.0
Přepínač	automatika, Fix ZAP/NYP, dočasná změna
Zabezpečení	PIN kód, plombovatelné
Programování	na spínacích hodinách, PC, Smart zařízeních
Počítadlo provozních hodin	s možností vynulování, nezávislé pro každý kanál
Podsvícení displeje	bílá
Časový formát	12h (AM/PM), 24h
Nastavení letního/zimního času	automatika, konkrétní datum, deaktivováno
Provozní teplota	-20°C ... +55°C
Počet modulů	2
Váha	170 g
Materiál	samozhasitelný termoplast, odolává vysokým teplotám
Montáž	DIN lišta
Jazyky	česky, DA, DE, EN, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, SV
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II (dle montáže)
Osvědčení	CE



PŘEVODNÍ TABULKA GRÄSSLIN TALENTO

talento 371 pro	talento smart B15
talento 372 pro	talento smart B25
talento 471 / 751 / 791 pro	talento smart C15
talento 472 / 752 / 792 pro	talento smart C25
talento 881 / 882 / 892 / 992 pro	talento smart S25

MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

Bluetooth
bezdrátový přenos dat

APLIKACE

ke stažení na:	požadovaný OP systém:
 Google play	Android
 Apple Store	Mac iOS
www.graesslin.de	Windows 10 - připravuje se

VARIANTY PRODUKTU

	talento smart B15	talento smart B25	talento smart C15	talento smart C25	talento smart C25	talento smart S25	talento smart S25
Obj. číslo	43.02.0001.1	43.02.0002.1	43.03.0001.1	43.03.0002.1	43.03.0003.1	43.04.0001.1	43.04.0002.1
Funkce							
Zapnout	•	•	•	•	•	•	•
Vypnout	•	•	•	•	•	•	•
Impuls	-	-	•	•	•	•	•
Cyklus	-	-	•	•	•	•	•
Astro	-	-	•	•	•	•	•
Random	-	-	•	•	•	•	•
Programy							
S datem	1	2	50	50	50	80	80
Bez data	10	10	50	50	50	80	80
Počet pamětí	100	100	500	500	500	800	800
Kanály	1	2	1	2	2	2	2
Napájení	AC 110-230 V \pm 10% 50-60 HZ	AC 110-230 V \pm 10% 50-60 HZ	AC 110-230 V \pm 10% 50-60 HZ	AC 110-230 V \pm 10% 50-60 HZ	AC/DC 12/24 V \pm 10% 50-60 HZ	AC 110-230 V \pm 10% 50-60 HZ	AC/DC 12/24 V \pm 10% 50-60 HZ